



made in italy

Ø60

RUOTE IN COPOLIMERO GRIGIE D03
BATTISTRADA MORBIDO
portata utile kg.35


Ø60 libera



kg

35

mm




Ø60 con freno



kg

35

mm



Ø50

DOPPIA RUOTA IN COPOLIMERO
TUTTA NERA O CON BATTISTRADA MORBIDO GRIGIO
portata utile kg.50


Ø50 libera



kg

50

mm




Ø50 con freno



kg

50

mm




Ø50 libera con battistrada grigio



kg

50

mm




Ø50 con freno con battistrada grigio



kg

50

mm



Ø40

DOPPIA RUOTA LIBERA GRIGIA
CON BATTISTRADA MORBIDO
portata utile kg.30


Ø40 libera



kg


30

mm




attacchi

ATTACCHI INTERCAMBIABILI Ø 7
per tutti i modelli




attacco a piastra
gambo 7 x 27

28 x 28 interasse 20 x 20 cod.022
38 x 38 interasse 28 x 28 cod.024
42 x 42 interasse 32 x 32 cod.031




perno ruota attacco rapido
con anellino acciaio

1- Ø 11 x 20 gambo 8 x 27 cod. 09
2- Ø 8 x 20 gambo 7 x 27 cod.010




attacco piastra "U"
gambo 7 x 27

interno 22 cod.022




perno attacco rapido
riduttore attacco legno

1- 7 x 27 - 7 x 13 corona Ø1 cod.012
2- 12 x 12 rondella Ø30 cod.025



perno ruota attacco rapido
riduttore in nylon

1- Ø 8 x 27 - 8 x 36 cod.035
2- Ø 26 - 28 x 43 cod.036



perno ruota filettato
gambo 7 x 27
esagono 10 x 10 - 12 x 12

8 max 15 cod. 03
10 max 15 cod. 07

OGTM Officine Meccaniche S.r.l

via Maestri del Lavoro,18
26866 Sant'Angelo Lodigiano (Lo) Italy
tel. +39 0371 90072
fax. +39 0371 91673

www.ogtm.com
info@ogtm.com